



TINTAS – VERNIZES – IMPERMEABILIZANTES – ISOLANTES TÉRMICOS

Rua Jacinto Gonçalves nº 84 - São Paulo/SP

CEP 05568-240 Pabx: (0xx11) 3788.0333

E-mail: [vendas@globalcoat.com.br](mailto:vendas@globalcoat.com.br) Internet : [www.globalcoat.com.br](http://www.globalcoat.com.br)

## **TECPREN BRANCO**

### **DESCRIÇÃO**

**TECPREN BRANCO** é um revestimento impermeabilizante a base de polímeros de acrílico elastomérico, com alta resistência às intempéries, irradiação ultravioleta e nevoa salina.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Acompanha as dilatações e contrações do substrato, não apresentando estrias ou trincas na superfície.
- Ótima refletância solar e antiaderente a pó e fuligem.
- Alto poder de recobrimento devido à elevada quantidade de acrílico e sólidos (62%)
- Excepcional aderência sobre diversos materiais.
- Produzido na cor branca e em diversas cores sob consulta

### **FINALIDADE**

**TECPREN BRANCO** é indicado na impermeabilização de lajes inclinadas ou abobadadas; sheds; paredes externas; coberturas com pré-moldados de concreto, telhas de cimento-amianto ou para proteção refletiva de outras impermeabilizações e de isolamentos termo-acústico à base de poliuretano rígido expandido.

### **APLICAÇÃO**

- As superfícies devem estar limpas, desempenadas, isentas de óleos, graxas e partículas soltas.
- Aplicar a 1ª demão diluída em até o máximo 10% de água.
- Aplicar mais duas demãos para se obter uma película seca de 400 microns.
- Utilizar rolo de lã ou Bomba de pintura air-less.

### **OBSERVAÇÕES**

- **TECPREN BRANCO** é uma tinta acabamento, não sendo indicado para combater umidade proveniente do solo.
- Existindo umidade, dever ser executada uma impermeabilização com ACQUATEC.

### **CONSUMO**

- Impermeabilização estruturada com tela de poliéster: 1,5 kgs/m<sup>2</sup>
- Pintura impermeabilizante e refletiva: 800 gr/m<sup>2</sup>

### **EMBALAGEM**

- Balde de 5 kgs – Balde de 20 kgs. ou Barrica de 40 kgs.