



TINTAS – VERNIZES – IMPERMEABILIZANTES – ISOLANTES TÉRMICOS

Pabx: (02111) 3788.0333

E-mail: vendas@globalcoat.com.br Internet : www.globalcoat.com.br

BOLETIN TÉCNICO GERAL DOS PRODUTOS “TINTA MAIS”

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

TINTA MAIS é um produto à base de Resina Acrílica, Pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, bactericidas, fungicidas e cargas minerais, com excelente durabilidade e lavabilidade.

Indicado para usos interno e externo sobre alvenaria, concreto, pré-moldados, fibrocimento, madeiras e metais.

Cor: **TINTA MAIS** é colorida com pigmentos com alta solidez a luz e intempéries, podendo dar pequenas alterações nas cores escuras (vermelhos, azuis e verdes). Sempre há uma pequena alteração de cor entre a “cartela” e a tinta.

Ante-Mofo: **TINTA MAIS** contém alto teor de bactericidas e fungicidas para combater os mofos e fungos que podem proliferar na parede com o tempo.

Secagem: **TINTA MAIS** tem secagem em até uma hora, ao toque. Para a segunda demão recomenda-se um intervalo de 6 horas. A cura total da tinta se dá em 72 horas. Em dias chuvosos ou frio a secagem torna-se mais lenta.

Obs.: **TINTA MAIS** já vem com uma viscosidade quase que ideal de uso, para que a diluição em água seja mínima possível. O Aplicador obterá maior cobertura com **Tinta Mais**, diminuindo assim a quantidade de demãos.

INSTRUÇÕES DE USO DOS PRODUTOS “ TINTA MAIS”:

TINTA MAIS SEMI-BRILHO– Acabamento semi-brilho com ótima cobertura, durabilidade e excelente lavabilidade.

Diluição: Máximo 10% com água.

Rendimento: Sobre reboco 25 a 30 m² por galão de 3,600 ml.

TINTA MAIS ACETINADO – Acabamento Acetinado com ótima cobertura, durabilidade e excelente lavabilidade.

Diluição: Máximo 10% com água.

Rendimento: Sobre reboco de 25 a 30 m² por galão de 3,600ml.

TINTA MAIS ACRILICO FOSCO - Acabamento fosco aveludado, com ótima cobertura, durabilidade e excelente lavabilidade. Uso externo e interno.

Diluição: Máximo 10% com água.

Rendimento: Sobre reboco de 25 a 30 m² por galão de 3,600ml.

TINTA MAIS - PISOS, QUADRAS E FACHADAS – Acabamento ante derrapante, com ótima cobertura, durabilidade, aderência e excelente lavabilidade de uso externo e interno.

Diluição: Máximo 20% com água.

Rendimento: Sobre piso liso ou rugoso de 25 a 30 m² por galão de 3,600ml.

TINTA MAIS - IMPERMEABILIZANTE DE TELHA 100% ACRÍLICO – Produto indicado para pintura em telhados cerâmicos para proteção e decoração com alto brilho, a base de água, alta resistência a chuva, durabilidade excelente.

Aplicação: Antes da aplicação o telhado deve estar isenta de sujeira, gorduras e poeiras, limpar bem com água deixar secar e aplicar o Selador ou Verniz Acrílico Incolor **Tintas Mais** para melhorar a ancoragem do produto.

Diluição: No máximo 20% em água.

Rendimento: Sobre telhados cerâmicos é de 20 a 25 m² por galão de 3,600ml.



TINTAS – VERNIZES – IMPERMEABILIZANTES – ISOLANTES TÉRMICOS

Pabx: (02111) 3788.0333

E-mail: vendas@globalcoat.com.br Internet : www.globalcoat.com.br

COMPLEMENTOS:

FUNDO PREPARADOR DE PAREDE: - Fundo preparador de parede a base de água. Produto para ser usado em paredes onde tem caiçã e gesso.

Diluição: Já vem pronto para uso.

Rendimento: Sobre reboco de 20 a 45 m² por galão de 3,600ml.

MASSA CORRIDA PVA MAIS: Produto indicado para corrigir pequenas falhas e nivelar superfícies de alvenaria internas. O produto vem pronto para uso e não deve ser diluído. Obs.: Uso interno.

Rendimento: O rendimento depende das condições da parede, ela tem que estar regularizada, para ter um rendimento de até 35 m².

MASSA ACRÍLICA: Produto indicado para corrigir pequenas falhas e nivelar superfície de alvenaria externas, podendo ser usado como Textura Acrílica Normal. O produto já vem pronto para uso não deve ser diluído.

Rendimento: O rendimento depende das condições da parede, ela tem que estar regularizada, para ter um rendimento de até 35 m².

SELADOR PIGMENTADO ACRILICO – Fundo Selador de cor Branca, indicado para selar reboco novo ajudando a uniformizar a absorção das superfícies, aumentando assim o rendimento das **Tintas Altacor** que será aplicada a seguir.

Diluição: recomendada é de 5 a 15% com água.

Rendimento: Sobre reboco ou massa corrida de 25 a 40 m² por galão de 3,600ml.

TEXTURIZADO RISCADO: Acabamento de Texturizado Riscado com ótima durabilidade e hidrorrepelência. Ajuda corrigir as imperfeições da parede dando beleza e durabilidade. Pode ser aplicado em varias formas dependendo da criatividade do aplicador.

Produto vem pronto para uso não deve ser diluído.

Rendimento: O rendimento depende das condições da parede, ela tem que estar regularizada, para ter um rendimento entre 2,5 a 4 m², por kg de produto.

Obs.: É indicado usar como fundo o **Selador Acrílico**, antes da aplicação, na cor branca ou colorido.

TEXTURIZADO TEXTURA RUSTICA: Acabamento de Texturizado Rústico, com ótima durabilidade e hidro-repelência. Ajuda corrigir as imperfeições da parede dando beleza e durabilidade. Pode ser aplicado em varias formas dependendo da criatividade do aplicador. Produto vem pronto para uso não deve ser diluído.

Rendimento: O rendimento depende das condições da parede, ela tem que estar regularizada, para ter um rendimento entre 3,5 a 5 m², por kg de produto.

Obs.: É indicado usar como fundo o **Selador Acrílico**, antes da aplicação, na cor branca ou colorido.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:

Todos os produtos da **linha Imobiliária “Tinta Mais”** devem ser aplicados tendo como base a preparação da superfície.

A superfície tem que estar isenta de poeira, mofo, umidade e gorduras. As paredes mal curadas apresentaram problemas de saponificação, embolhamento e descascamento com o tempo.

Paredes que tenha caiçã ou gesso recomendamos embaixo da pintura o **Fundo Preparador de Parede** e depois aplicar o **Selador Pigmentado**.